



CERTIFICATO N.58200

SCHEDA TECNICA

SCIUGLI CATRAME AR 1048

1. Settore di applicazione

Carrozzerie in metallo, paraurti e passaruota in plastica.

2. Descrizione

Miscela polifunzionale di solventi alifatici.
Scioglie rapidamente macchie e residui di bitume e catrame dalla carrozzeria e dalle parti in plastica dell'autoveicolo. Non lascia aloni ed è inoltre indicato per la rimozione di residui collosi.

3. Caratteristiche tecniche

- | | |
|--------------------|---|
| - ASPETTO: | confezione aerosol; |
| - COLORE : | trasparente |
| - DENSITA': | 0.700 g/cc. (+/- 0,05), a 20 °C (fase liquida) |
| - PROPELLENTE : | Propano/Butano |
| - INFIAMMABILITA': | estremamente infiammabile |
| - STOCCAGGIO: | temperature comprese fra +10°C e +30°C; evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche; locali freschi ed areati |
| - CONFEZIONE: | 300ml X 12pz |
| - SCADENZA: | 3 anni dal lotto di produzione |

4. Uso

Spruzzare il prodotto sulla carrozzeria da una distanza di 20 ÷ 25cm. Lasciare agire per qualche istante, rimuovere con un pennello/panno o con un debole getto d'acqua calda lo sporco.

Leggere ed osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull'etichetta del contenitore.

Per le informazioni relative alla manipolazione, trasporto, ecc..., fare riferimento alla Scheda di sicurezza relativa al prodotto in questione.

PREXISO SRL VIA SANTA CRISTINA 18 - 10036 Settimo T.se (TO) ITALIA
Tel . +39.011/19876454

WWW.PREXISOITALIA.IT E-mail: INFO@PREXISOITALIA.IT

P.IVA IT 11623200018 REA TO-1228124



CERTIFICATO N.58200

Le informazioni contenute nella presente documentazione, si riferiscono alle conoscenze del prodotto alla data di compilazione sopra indicata.
Considerando tuttavia i numerosi possibili impieghi e le eventuali interferenze da elementi non dipendenti dal produttore, non è possibile assumere alcuna responsabilità in merito alle indicazioni riportate.