



SCHEDA TECNICA

RIMUOVI SILICONE AR1054

1. Settore di applicazione

Prodotto tecnico utile alla rimozione del silicone da ogni superficie.

2. Descrizione

Miscela di solventi che sciolgono ed eliminano tracce di silicone da qualsiasi supporto (alluminio, plastica e ferro) con l'aggiunta di GPL (propano-butano). Questo prodotto evita di graffiare i supporti dove si è applicato il silicone.

3. Caratteristiche tecniche

CONFEZIONE	aerosol
COLORE	liquido trasparente
DENSITA'	0,700 Kg/l +/- 0,05
PROPELLENTE	miscela di propano-butano
INFIAMMABILITA'	estremamente infiammabile
CONFEZIONI	400ml x 12 pz
SCADENZA:	3 anni dal lotto di produzione
CONSERVAZIONE:	locali freschi ed areati a temperature comprese fra +10°C e +30°C; evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche

4. Uso

Agitare la bomboletta prima dell'uso. Spruzzare il prodotto sulle parti da trattare da una distanza di circa 10cm. Attendere qualche secondo che il prodotto agisca in profondità e poi rimuovere il silicone con una spatola o un panno.

Leggere ed osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull'etichetta del contenitore. Per le informazioni relative alla manipolazione, trasporto, ecc..., fare riferimento alla Scheda di sicurezza relativa al prodotto in questione. Le informazioni contenute nella presente documentazione, si riferiscono alle conoscenze del prodotto alla data di compilazione sopra indicata.



Considerando tuttavia i numerosi possibili impieghi e le eventuali interferenze da elementi non dipendenti dal produttore, non è possibile assumere alcuna responsabilità' in merito alle indicazioni riportate.