



Revisione N°3

Data 16.01.2019

Pag. 1 di 2

## SCHEMA TECNICA

### *SBLOCCANTE MULTIUSO FORTE 5 IN 1 AR1045*

#### 1. Settore di applicazione

Prodotto ideale per mille occasioni d'uso, dall'industria all'autoriparazione, dalla casa al giardino, dallo sport alla nautica, dal lavoro al fai da te.

#### 2. Descrizione

Miscela polifunzionale di oli minerali e vegetali, antiossidanti, acidi organici e speciali additivi sciolti in solvente alifatico con un alto potere sia di "bagnabilità" sia di penetrazione sia di sbloccaggio e conseguente lubrificazione delle parti trattate.

**LUBRIFICANTE:** la sua particolare formulazione permette al prodotto ottime proprietà antifatica e antiusura.

**SBLOCCANTE:** ha una forte capacità imbibente che permette di penetrare nella struttura della ruggine, ammorbidendola e disgregandola grazie alla sua elevata capillarità e bassa tensione superficiale.

**ANTIOSSIDANTE/PROTETTIVO:** Forma uno strato protettivo fortemente ancorato al metallo, che arresta e previene il formarsi di ruggine e ossidi, preservando per lungo tempo le superfici metalliche dalla corrosione.

**IDROPELENTE:** Rimuove l'umidità, impedisce la dispersione di corrente, ristabilisce la conducibilità elettrica.

**DISOSSIDANTE/DETERGENTE:** Asporta grasso, catrame, residui di combustione. Non contiene solventi clorurati e propellenti dannosi per l'ozono.

**SBLOCCA INIETTORI:** grazie alla sua speciale formulazione è indicato per sbloccare iniettori auto.

#### 3. Caratteristiche tecniche

CONFEZIONE:	aerosol;
COLORE :	giallo ambra trasparente;
DENSITA':	0.750 g/cc. ( +/- 0,05)
PROPELENTE :	gpl (propano/butano)
INFIAMMABILITA':	estremamente infiammabile
STOCCAGGIO:	locali freschi ed areati a temp. comprese fra +10°C e +30°C; evitare L'accumulo di cariche elettrostatiche.
CONFEZIONE:	400ml X 12PZ

PREXISO SRL VIA SANTA CRISTINA 18 - 10036 Settimo T.se (TO) ITALIA

Tel . +39.011/19876454

WWW.PREXISOITALIA.IT E-mail: [INFO@PREXISOITALIA.IT](mailto:INFO@PREXISOITALIA.IT)

P.IVA IT 11623200018 REA TO-1228124



<b>Revisione</b>	<b>N°3</b>
<b>Data</b>	<b>16.01.2019</b>
<b>Pag. 2</b>	<b>di 2</b>

SCADENZA: 3 anni dal lotto di produzione

**4. Uso**

Spruzzare il prodotto direttamente sulle parti interessate. Lasciare agire qualche istante e procedere con l'azione interessata.

Leggere ed osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull'etichetta del contenitore.

Per le informazioni relative alla manipolazione, trasporto, ecc..., fare riferimento alla Scheda di sicurezza relativa al prodotto in questione.

Le informazioni contenute nella presente documentazione, si riferiscono alle conoscenze del prodotto alla data di compilazione sopra indicata.

Considerando tuttavia i numerosi possibili impieghi e le eventuali interferenze da elementi non dipendenti dal produttore, non è possibile assumere alcuna responsabilità in merito alle indicazioni riportate.