



ISO 9001:2015
CERTIFICATO N°: 170874

SCHEDA TECNICA

OLIO ANTIRUGGINE AR1050

1. Settore di applicazione

Attrezzature, manufatti o assemblati metallici, produzioni di lavorazioni da macchina utensile, per i quali si richiede una protezione contro gli agenti atmosferici e contro la ruggine in genere.

2. Descrizione

Miscela di oli sintetici, paraffinici e agenti anticorrosivi in solventi alifatici che, grazie alla loro particolare composizione, proteggono le superfici metalliche dal fenomeno dell'invecchiamento naturale. Prodotto ad uso professionale.

3. Caratteristiche tecniche

- | | |
|-------------------|--|
| - ASPETTO: | confezione aerosol; |
| - COLORE : | ambra trasparente ; |
| - DENSITA': | 0.75 kg/l (+/- 0,05), a 20 °C (fase liquida) |
| - PROPELENTE : | G.P.L. (Propano/Butano) |
| - INFIAMMABILITA' | Estremamente infiammabile |
| - STOCCAGGIO: | temperature comprese fra +10°C e +30°C; locali freschi ed areati; evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. |
| - SCADENZA: | 3 anni dalla data di produzione |
| - CONFEZIONI: | 200ml x 12pz |

4. Uso

Spruzzare direttamente il prodotto sulle parti interessate ad una distanza di circa 20cm.. Applicare nelle quantità strettamente necessarie al fine di evitare colature e sprechi del prodotto.

Leggere ed osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull'etichetta del contenitore.

Per le informazioni relative alla manipolazione, trasporto, ecc..., fare riferimento alla Scheda di sicurezza relativa al prodotto in questione.

Le informazioni contenute nella presente documentazione, si riferiscono alle conoscenze del prodotto alla data di compilazione sopra indicata.

PREXISO SRL VIA SANTA CRISTINA 18 - 10036 Settimo T.se (TO) ITALIA

Tel . +39.011/19876454

WWW.PREXISOITALIA.IT E-mail: INFO@PREXISOITALIA.IT

P.IVA IT 11623200018 REA TO-1228124



ISO 9001:2015
CERTIFICATO N°: 170874

Considerando tuttavia i numerosi possibili impieghi e le eventuali interferenze da elementi non dipendenti dal produttore, non è possibile assumere alcuna responsabilità in merito alle indicazioni riportate.

5. DATI TECNICI SULLA BASE LIQUIDA

PROPRIETA'

- Elevata adesività sulle superfici
- Buon potere protettivo
- Buona resistenza ai raggi UV

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

CARATTERISTICHE	METODI	U.M.	VALORI
Colore	ambrato		
Aspetto	visivo		Oleoso limpido
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	C St	20-25
Peso specifico a 15°C	ASTM D 1298	Kg7litro	0.75-0.85
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	<=-5
Infiammabilità	ASTM D 92	°C	>200
Potere protettivo in camera umida		H	>=800
Pot. Protettivo in nebbia salina		H	>=20

PREXISO SRL VIA SANTA CRISTINA 18 - 10036 Settimo T.se (TO) ITALIA
Tel . +39.011/19876454

WWW.PREXISOITALIA.IT E-mail: INFO@PREXISOITALIA.IT

P.IVA IT 11623200018 REA TO-1228124